

## ELS19シリーズ300W直流高圧電源ユニット



一般仕様 入力電圧 AC100V±10% 又は AC200V±10%  
 出力電圧 0～最大電圧 過電流時自動垂下、自動復帰方式  
 出力可変 電圧 (CV) 電流 (CC) ヘリカルポット 2個  
 外部電圧、電流制御機能、外部電圧、電流モニター標準装備  
 出力コネクタ MHV型、SHV型、HST型コネクタ  
 表示モニター 3.5桁デジタルパネルメーター 2台 電圧、電流値表示  
 外形寸法 W480×H99×D430mm程度

### 製品一覧

型式名	P→正極 N→負極	出力電圧	出力電流	出力コネクタ
100→AC100V	200→AC200V	kV	mA	
*製品型式例は正極、AC100V仕様です。				
ELS19-1K300P/100型		1kV	300mA	MHV
ELS19-2K150P/100型		2kV	150mA	MHV
ELS19-3K100P/100型		3kV	100mA	MHV
ELS19-5K60P/100型		5kV	60mA	SHV
ELS19-10K30P/100型		10kV	30mA	HST
ELS19-15K20P/100型		15kV	20mA	HST
ELS19-20K15P/100型		20kV	15mA	HST
ELS19-30K10P/100型		30kV	10mA	HST

ELS19-40K7.5P/100型	40kV	7.5mA	HST
ELS19-50K6P/100型	50kV	6mA	HST

\*300W以下も製作致します。ご相談下さい。