

コロナ放電用高電圧電源ユニット



このコロナ放電専用小型高電圧電源ユニットは、出力容量20W、30W、60Wのコロナ放電システム用電源ユニットです。コロナ電極用、グリッド電極用の2種類です。手動試験用にシンプルな構成となっております。

一般仕様 入力電圧 AC100V±10% 又は AC200V±10%
 出力電圧 0～最大電圧 過電流時自動垂下、自動復帰方式
 出力可変 電圧可変用CVヘリカルポット 1個
 出力コネクター SHV-R HST15 HST35
 出力モニター 電圧、電流表示3.5桁デジタルパネルメーター 2台
 外形寸法 W230×H150×D270～400mm程度

製品一覧

型式名	P→正極 N→負極	出力電圧	出力電流	高圧出力部
TK3→AC100V TK4→AC200V		kV	mA	
*製品型式例は正極、AC100V仕様です。				
コロナ	ELS10-10K1NTK3型	-10kV	1mA	HST15
コロナ	ELS20-10K2NTK3型	-10kV	2mA	HST15
コロナ	ELS15-15K1NTK3型	-15kV	1mA	HST15
コロナ	ELS30-15K2NTK3型	-15kV	2mA	HST15
コロナ	ELS30-20K1.5NTK3型	-20kV	1.5mA	HST35
コロナ	ELS40-20K2NTK3型	-20kV	2mA	HST35
コロナ	ELS30-30K1NTK3型	-30kV	1mA	HST35
コロナ	ELS60-30K2NTK3型	-30kV	2mA	HST35
グリッド	ELG-2K2NTK3型	-2kV	2mA	SHV
グリッド	ELG-2K4NTK3型	-2kV	4mA	SHV
グリッド	ELG-3K1NTK3型	-3kV	1mA	SHV
グリッド	ELG-3K2NTK3型	-3kV	2mA	SHV
グリッド	ELG-3K3NTK3型	-3kV	3mA	SHV

TEL 042-785-5063 FAX042-786-5065

info@element-hv.com

エレメント株式会社

