

正負2出力ELW60、100シリーズ直流高圧電源ユニット



正負2出力のELWシリーズ高圧電源ユニットは、耐圧試験や放電実験等に適しております。19インチラックサイズケースに収納し、CVCC機能、外部制御機能、外部モニター機能インターロック機能を標準装備しております。

写真は ELW60-20K3PN1 型

一般仕様 入力電圧 AC100V±10% (AC200V±10%も可)
 出力電圧 0～最大電圧 過電流時自動垂下、自動復帰方式
 出力可変 電圧、電流可変用CV、CC ヘリカルポット 2個
 出力コネクタ SHV HST15 HST35 HST50
 外形寸法 W480×H149×D430mm程度

製品一覧

型式名	CH1→正極	CH2→負極	出力電圧 kV	出力電流 mA	出力部形状
*製品型式例は正極、AC100V仕様です。					
ELW60-5K12PN1型			5kV	12mA	SHV
ELW100-5K20PN1型			5kV	20mA	SHV
ELW60-10K6PN1型			10kV	6mA	HST15
ELW100-10K10PN1型			10kV	10mA	HST15
ELW60-15K4PN1型			15kV	4mA	HST15
ELW100-15K6.6PN1型			15kV	6.6mA	HST15
ELW60-20K3PN1型			20kV	3mA	HST35
ELW100-20K5PN1型			20kV	5mA	HST35
ELW60-30K2PN1型			30kV	2mA	HST35
ELW100-30K3.3PN1型			30kV	3.3mA	HST35
ELW60-40K1.5PN1型			40kV	1.5mA	HST50
ELW100-40K2.5PN1型			40kV	2.5mA	HST50

TEL 042-785-5063 FAX042-786-5065

info@kocho.jp

エ

レメント有限公司

概観図

