

## 2CH双極静電チャック用直流高压電源ユニット



写真は ESCW-5K1PNCK1 型

- 一般仕様 入力電圧 AC100V±10% (AC200V±10%も可)  
 出力電圧 0～最大電圧 過電流時自動垂下、自動復帰方式  
 出力可変 電圧、電流可変用CVヘリカルポット 8個  
 出力コネクタ SHV、又は絶縁方式端子台  
 出力モニター 電圧、電流表示3.5桁デジタルパネルメーター 4台  
 外形寸法 W430×H199～249×D430mm程度

### 製品一覧

型式名	CH1→正極	CH2→負極	出力電圧 kV	出力電流 mA	出力コネクタ
*製品型式例は正極、AC100V仕様です。					
ESCW-3K1PNCK1型			3kV	1mA	SHV
ESCW-3K5PNCK1型			3kV	5mA	SHV
ESCW-3K10PNCK1型			3kV	10mA	SHV
ESCW-5K1PNCK1型			5kV	1mA	SHV
ESCW-5K5PNCK1型			5kV	5mA	SHV
ESCW-5K10PNCK1型			5kV	10mA	SHV
ESCW-10K1PNCK1型			10kV	1mA	HST15
ESCW-10K5PNCK1型			10kV	5mA	HST15
ESCW-10K10PNCK1型			10kV	10mA	HST15
ESCW-15K1PNCK1型			15kV	1mA	HST15

TEL 042-785-5063 FAX042-786-5065

info@element-hv.com

エレメント株式会社

# 概観図

